



FORNITURA PRODOTTI PETROLIFERI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO PER SAGAT HANDLING

1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Gasolio per autotrazione

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI MIN	VALORE MAX
Densità	EN ISO 12185	kg/mc	820	845
Acqua	EN ISO 12937	Mg/kg		~200
Sedimenti	EN ISO 12662	Mg/kg		15
Punto di infiammabilità	EN ISO 2719	°C	> 55	
Viscosità 40°C	EN ISO 3104	Mmq/s	~2.0	4.50
Ceneri	EN ISO 6245	% (m/m)		~0.01 □
Numero di Cetano	EN ISO 5165	==	51	
Indice di Cetano	EN ISO 4264	==	46	
Zolfo	EN ISO 20884 EN ISO 20846	Mg/kg		50

L'avvio ed il termine delle forniture di prodotti additivati saranno comunicati a mezzo fax dal Responsabile preposto di SAGAT HANDLING S.p.A.

Indicativamente si stima che il periodo per tali forniture vada dal 1 novembre al 15 marzo. L'additivazione dovrà essere effettuata con prodotti antiparaffinici atti ad evitare la solidificazione della paraffina fino a temperature di -20°C.

2. CONSUMI STIMATI ANNUI

- Periodo invernale (additivato) circa **105.000** lt/anno.
- Periodo estivo (non additivato) circa **85.000** lt/anno.

I consumi stimati sono puramente indicativi e non costituiranno vincolo per la SAGAT HANDLING S.p.A.