

SAGAT S.p.a.

FORNITURA DI MACCHINE SPAZZOLA SGOMBERO NEVE AEROPORTUALI

(CIG 6555501A8D)

In seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute si precisa quanto segue:

PRECISAZIONI n. 2

- 1) In riferimento all'art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME del Capitolato d'Appalto e al punto 1 delle Precisazioni pubblicate il 19/02/2016, per "velocità minima di lavoro di almeno 40 km/h" si intende che il mezzo offerto deve essere in grado di operare in condizioni di ordinaria precipitazione nevosa alla velocità di lavoro di 40 km/h o superiore.
- 2) Autonomia pari o maggiore a 8h, richiesta all'art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME del Capitolato d'Appalto, si riferisce al funzionamento di entrambi i motori (trazione e ausiliario). La conformità alle caratteristiche minime indicate nel capitolato può essere comprovata mediante semplice dichiarazione.
- 3) In considerazione a quanto riportato all'art. 2 TECNICHE MINIME del Capitolato d'Appalto, la lunghezza del coltello della lama sgombraneve deve essere pari o maggiore a 5m e la larghezza della spazzola maggiore o uguale a 4m. La larghezza della lama sgombraneve commisurata a quella della spazzola per garantire la massima efficienza di sgombero anche in caso di lavoro su percorsi curvilinei (es. pulizia delle taxiway curve) sarà valutata positivamente in fase aggiudicazione da parte della Commissione Tecnica.
- 4) Come indicato all'art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME del Capitolato d'Appalto e come riportato nelle Precisazioni pubblicate il 19/02/2016, punto 3, le ruote di scorrimento devono regolarsi in modo automatico in funzione delle condizioni di usura della spazzola.
- 5) Come indicato all'art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME del Capitolato d'Appalto la velocità di rotazione della spazzola deve regolarsi in modo automatico in funzione dell'usura della spazzola.
- 6) Il controllo automatico della velocità di rotazione della spazzola in funzione della velocità di sgombero è da considerarsi una miglioria tecnica rispetto ai requisiti minimi richiesti all'art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME del Capitolato d'Appalto e sarà valutato positivamente in fase aggiudicazione da parte della Commissione Tecnica.
- 7) Il dispositivo soffiante installato dopo lo spazzola e prima dell'asse posteriore del mezzo è da considerarsi una miglioria tecnica rispetto ai requisiti minimi richiesti all'art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME del Capitolato d'Appalto e pertanto sarà valutato positivamente in fase aggiudicazione da parte della Commissione Tecnica.

- 8) La conformità alle caratteristiche minime indicate nel capitolato relativa al volume d'aria minimo di 30.000 m³/ora per il dispositivo soffiante può essere comprovata mediante semplice dichiarazione. È facoltà della SAGAT in sede di collaudo effettuare verifiche se ritenute opportune al fine di accertare la corrispondenza dei mezzi consegnati al Capitolato d'Appalto e all'offerta tecnica.
- 9) In sede di gara gli offerenti potranno indicare una durata della garanzia superiore a 12 mesi con la possibilità di offrire periodi diversi per telaio ed attrezzatura. In ogni caso ciascuna delle garanzie offerte per il telaio e per l'attrezzatura dovrà essere di durata superiore a 12 mesi.
- 10) La possibilità di agganciare e sganciare la lama sgombraneve direttamente dalla cabina senza richiedere alcun intervento a terra da parte dell'operatore è da considerarsi una miglioria tecnica rispetto ai requisiti minimi richiesti all'art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME del Capitolato d'Appalto e pertanto sarà valutata positivamente in fase aggiudicazione da parte della Commissione Tecnica.

Caselle T.se, 29/02/2016

Prot. 2016/ 471

Servizio Legale e Approvvigionamenti
Responsabile
Pietro Paolo Papale

